

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº 88 – M 5/R**

**MORTERO 5**

PRODUCTO	TIPO / CÓDIGO
Mortero para Revoco y Enlucido CSIII	CSIII W0

DATOS DEL FABRICANTE	
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE:</b> PROMOTORA MEDITERRANEA-2-S.A.	
<b>DIRECCIÓN COMPLETA DEL FABRICANTE:</b> Ctra. N-340, km. 1242,3 - 08620 Sant Vicenç dels Horts	
<b>LUGAR DE FABRICACIÓN:</b> Planta de Garraf. Ctra. C31, km. 172,5 - 08870 Garraf	<b>LUGAR DE ENSACADO:</b> Planta Sant Vicenç dels Horts Ctra. N-340, km. 1242,3 - 08620 Sant Vicenç dels Horts

USO PREVISTO
Mortero para Revoco y Enlucido diseñado para uso corriente

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN: 4

PRESTACIONES DECLARADAS		
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	NORMAS ARMONIZADAS
Resistencia a compresión (28 días)	> 5 N/mm <sup>2</sup>	EN 998-1:2016
Resistencia a flexión (28 días)	> 2 N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia a la adhesión	0.1 – 0.9 N/mm <sup>2</sup>	
Reacción frente al fuego	Clase A1	
Contenido en iones cloruro	< 0.02% Cl <sup>-</sup>	
Tiempo inicio de fraguado	4 - 8 horas	
Conductividad térmica	1.17 - 1.28 W/mK (valor tabulado)	
Contenido en aire del mortero fresco	9 – 15 %	
Coefficiente de absorción de agua por capilaridad	W0 (0.4 - 0.9 Kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> ))	
Densidad aparente en seco (mortero endurecido)	1700 - 1900 kg/m <sup>3</sup>	

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas en esta tabla  
La presente declaración se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en este documento.

PROMOTORA MEDITERRANEA-2, S.A.  
Dpto. Calidad

Jordi Altet Torné  
Director de Calidad  
Sant Vicenç dels Horts, 02 de octubre del 2018