

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº 88 – M 7.5H/R MORTERO 7.5 Hidrófugo

| PRODUCTO | TIPO / CÓDIGO |
|-------------------------------------|---------------|
| Mortero para Revoco y Enlucido CSIV | CSIV W0 |

| DATOS DEL FABRICANTE | |
|---|--|
| NOMBRE DEL FABRICANTE: PROMOTORA MEDITERRANEA-2-S.A. | |
| DIRECCIÓN COMPLETA DEL FABRICANTE: Ctra. N-340, km. 1242,3 - 08620 Sant Vicenç dels Horts | |
| LUGAR DE FABRICACIÓN: Planta de Garraf. Ctra. C31, km. 172,5 - 08870 Garraf | LUGAR DE ENSACADO: Planta Sant Vicenç dels Horts Ctra. N-340, km. 1242,3 - 08620 Sant Vicenç dels Horts |

| USO PREVISTO |
|--|
| Mortero para Revoco y Enlucido diseñado para uso corriente |

| EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN |
|---|
| SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN: 4 |

| PRESTACIONES DECLARADAS | | |
|---|---|--------------------|
| CARACTERÍSTICAS ESENCIALES | PRESTACIONES | NORMAS ARMONIZADAS |
| Resistencia a compresión (28 días) | > 7.5 N/mm ² | EN 998-1:2016 |
| Resistencia a flexión (28 días) | > 3 N/mm ² | |
| Resistencia a la adhesión | 0.1 – 1.3 N/mm ² | |
| Reacción frente al fuego | Clase A1 | |
| Contenido en iones cloruro | < 0.02% Cl ⁻ | |
| Tiempo inicio de fraguado | 4 - 8 horas | |
| Conductividad térmica | 1.17 - 1.28 W/mK (valor tabulado) | |
| Contenido en aire del mortero fresco | 9 - 15 % | |
| Coefficiente de absorción de agua por capilaridad | W0 (0.2 - 0.6 Kg/(m ² ·min ^{0.5})) | |
| Densidad aparente en seco (mortero endurecido) | 1900 - 2100 kg/m ³ | |

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas en esta tabla
La presente declaración se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en este documento.

PROMOTORA MEDITERRANEA 2, S.A.
Dpto. Calidad

Jordi Altet Torné
Director de Calidad
Sant Vicenç dels Horts, 02 de octubre del 2018