



# PROACCESS – 10

Hormigón estructural bombeado para los accesos más difíciles



El PROACCES-10 es un hormigón estructural diseñado especialmente para obras con difícil acceso, con bombes complejos tanto vertical como horizontal.

Su formulación esta especialmente diseñada para ser bombeado y obtener la resistencia deseada.

Aplicable incluso en espesores pequeños (a partir de 6cm).

Es compatible con fibras (no metálicas) para obras donde de desee sustituir el armado, incluso el armado estructural.



Preparación de mangueras



Bombeo



Producto extendido



Descarga del producto en bomba estática



Descarga del producto en Autobomba + tubería



## Ventajas:

- **Accesos difíciles o complejos:** Este hormigón está especialmente diseñado para bombeos complicados y accesos difíciles. Compatible para su bombeo mediante camiones autobomba y bombas estáticas de pequeño formato.
- **Trazabilidad:** Al ser un producto fabricado desde central de hormigón, se garantiza la homogeneidad y los estándares de calidad PROMSA.
- **Eliminación de la armadura:** Con la adición de fibras (no metálicas), podemos eliminar el mallazo incluso de la armadura estructural.
- **Espesores pequeños:** Gracias a su formulación podemos trabajar con espesores a partir de 6cm, con el tamaño máximo del árido de 10mm.
- **Rápida colocación:** Gracias a su consistencia líquida y su capacidad de bombeo permite una rápida puesta en obra.
- **Sin necesidad de grúas o servicios en obra:** El uso de este hormigón no necesita grúas (ni elementos auxiliares), únicamente bomba.
- **Sin residuos en obra:** Al ser transportado en camión hormigonero y bombeado, no deja residuos (palets, sacos de cemento, etc.).

Este producto dispone de una formulación estándar pero es posible modificar su dosificación adaptándose a las particularidades de cada obra.

## Campo de aplicación:

- Elementos estructurales: forjados reticulares, losas, etc.
- Recrecidos.
- Pavimentos.
- Rehabilitación.

## Sistema de aplicación

- Siempre por equipos especializados (PROMSA dispone de equipos propios homologados).
- Este producto se aplica con cualquier tipo de bomba (estática o autobomba) y tubería.

Tamaño máximo del árido	10 mm
Consistencia	Líquida
Resistencia a la compresión (28 días)	25 - 30 - 35 Mpa
Espesor de aplicación mínima*	8 cm
Nivelación	Alta capacidad de nivelación
Ambientes	Clase: Adaptables a las especificaciones del CodE.

\* Posibilidad de espesor de 6 cm previo estudio.